

Жироотделители

Жироотделители ГК «АкваТехнологии» используются для очистки различных вод и стоков от жиропродуктов и масел.

В силу простоты исполнения, жироотделители ГК «АкваТехнологии» надёжны в работе и просты в обслуживании. Работа наших жироотделителей основана на отстаивании сточной воды с последующим оседанием твёрдых частиц (песка и грязи) в первом отсеке, затем вода направляется во второй отсек, где происходит плавление частиц масла и жира, в результате чего эмульгированный жир всплывает и скапливается на поверхности, а сточная вода направляется в канализационную сеть или на дальнейшую очистку.

ЖО, мощность*	л/сек	1	2	3	4	5	7	10	15	20
D Диаметр	мм	600	600	1100	1100	1100	1100	1400	1400	1600
L Длина	мм	-	-	2000	2400	2800	3200	3100	4700	5000
НК Высота обслуживающего колодца	мм	В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ								
h1 Высота входной трубы	мм	770	970	1020	1020	1020	1020	1200	1200	1400
h2 Высота выходной трубы	мм	700	900	950	950	950	950	1130	1130	1330
1 Входная/выходная труба, Dn	мм	110	110	110	110	110	160	160	200	200
2 Слой жира	л	50	100	150	170	210	300	400	750	900
3 Осадок	л	270	540	800	1030	1300	1800	2600	4400	7600
4 Контрольное устройство		ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА								

* Доступны ЖО другой мощности

Основные места использования

Кафе, бары, рестораны	Продовольственные базы	Пищевые комбинаты и заводы
Гостиницы и базы отдыха	Склады и магазины	

